

Manual

## **Consulta a Padrón Alcance 13**

**ws\_sr\_padron\_a13**

Versión 1.3

## Historial de modificaciones

| Ver | Fecha      | Edición | Descripción                      |
|-----|------------|---------|----------------------------------|
| 1.0 | 28/11/18   | DINTR   | Versión inicial del documento    |
| 1.1 | 06/12/18   | DINTR   | Se agrega campo formaJuridica    |
| 1.2 | 05/02/19   | DINTR   | Se modificó descripción del WS   |
| 1.3 | 18/06/2025 | DINTR   | Se incorpora listado de mensajes |
|     |            |         |                                  |
|     |            |         |                                  |

## Contenido

### Índice

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| MANUAL CONSULTA A PADRÓN – ALCANCE 13 – V.1.3..... | 1         |
| PÁG. 18 DE 18.....                                 | 1         |
| <b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>                         | <b>4</b>  |
| 1.1 ALCANCE.....                                   | 4         |
| 1.2 DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS.....       | 4         |
| <b>2 WEB SERVICES.....</b>                         | <b>5</b>  |
| 2.1 SITIO DE CONSULTA Y CANAL DE ATENCIÓN.....     | 5         |
| 2.2 AUTENTICACIÓN.....                             | 5         |
| 2.3 URLS:.....                                     | 5         |
| 2.4 ID DEL SERVICIO.....                           | 6         |
| <b>3 MÉTODOS.....</b>                              | <b>6</b>  |
| 3.1 DUMMY (VERIFICACIÓN DEL SERVICIO).....         | 6         |
| 3.1.1 SOLICITUD:.....                              | 6         |
| 3.1.2 RESPUESTA:.....                              | 6         |
| 3.1.3 EJEMPLO:.....                                | 7         |
| 3.2 MÉTODO GETPERSONA.....                         | 8         |
| 3.2.1 SOLICITUD.....                               | 8         |
| 3.2.2 RESPUESTA.....                               | 9         |
| 3.2.3 EJEMPLO.....                                 | 10        |
| <b>4 DEFINICIONES DE TIPOS DE DATOS.....</b>       | <b>13</b> |
| 4.1 TIPOS DE DATOS SIMPLES.....                    | 13        |
| 4.2 TIPOS DE DATOS COMPLEJOS.....                  | 13        |
| <b>5. ANEXOS.....</b>                              | <b>17</b> |
| 5.1. VALORES DE TIPODOCUMENTO:.....                | 17        |
| 5.2. VALORES DE TIPOS DE PARÁMETROS:.....          | 18        |
| 5.3. LISTADO DE MENSAJES DE ERRORES:.....          | 18        |

# 1 Introducción

El servicio de Consulta de Padrón Alcance 13 permite que un organismo externo acceda a los datos de un contribuyente registrado en el Padrón de ARCA.

La consulta se realiza mediante un webService SOAP que básicamente recibe como parámetro una CUIT y responde con los datos públicos del contribuyente identificado con la misma.

Este documento está dirigido a quienes tengan la misión de probar y utilizar este webService.

Para tener acceso a este webService el organismo usuario debe obtener un ticket de acceso.

El proceso de obtención del ticket de acceso esta fuera del alcance de este documento.

## 1.1 Alcance

Este WS se puede utilizar para acceder a los domicilios, fiscal y legal, de un contribuyente, como así también a sus datos de identificación.

## 1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

|      |                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOAP | Simple Object Acces Protocolo                                                                                               |
| WSDL | Web Services Definition Language                                                                                            |
| WSAA | Web Service de Autenticación y Autorización de ARCA                                                                         |
| CE   | Cliente externo usuario de los webServices de ARCA                                                                          |
| CUIT | Clave Unica de Identificación Tributaria.<br>Campo numérico de 11 dígitos que identificada unívocamente a un contribuyente. |
| SSO  | Ticket para poder acceder a los webServices de ARCA.<br>Son generados por WSAA.                                             |
| SUPA | Sistema único de parámetros                                                                                                 |

## 2 Web Services

### 2.1 Sitio de consulta y canal de atención

Para consultas acerca de la arquitectura de Web Services, autenticación y autorización dirigirse a <http://www.arca.gob.ar/ws/>.

Si les quedan consultas sobre el LoginCMS, certificados y autenticación pueden contactarse con Consultas WS: [webservices-desa@arca.gob.ar](mailto:webservices-desa@arca.gob.ar).

Las consultas sobre aspectos técnicos del WS deberán ser remitidas a la cuenta [sri@arca.gob.ar](mailto:sri@arca.gob.ar) o reportadas a través del canal de "Consultas Web" (<https://servicioscf.arca.gob.ar/publico/crmcit/consulta.aspx>). Para su mejor tratamiento, se solicita detallar en el asunto la denominación del WS y ambiente de que se trate (Producción y Homologación), como así también adjuntar xml request y response completos indicando fecha y hora en la que se realiza el llamado e IP desde la que se envió.

Para consultar propias del negocio o normativas, contactarse mediante el sitio [www.arca.gob.ar/consultas](http://www.arca.gob.ar/consultas).

### 2.2 Autenticación

Para la utilización de los métodos del webService, a excepción del **dummy**, se debe enviar en cada solicitud, el **token** y el **sign**, información que es obtenida del WSAA (Web Service de Autenticación y Autorización), en respuesta a una solicitud de ticket de acceso.

### 2.3 URLs:

| Descripción                                    | URL                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión al servicio en ambiente de Testing    | <a href="https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA13">https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA13</a>           |
| WSDL del servicio en ambiente de Testing       | <a href="https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA13?WSDL">https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA13?WSDL</a> |
| Conexión al servicio en ambiente de Producción | <a href="https://aws.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA13">https://aws.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA13</a>                   |
| WSDL del servicio en ambiente de Producción    | <a href="https://aws.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA13?WSDL">https://aws.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA13?WSDL</a>         |

## 2.4 ID del Servicio

El id del servicio es **ws\_sr\_padron\_a13**. El mismo es el nombre de servicio que se deberá usar al solicitar a WSAA el Ticket de Acceso.

## 3 Métodos

### 3.1 dummy (Verificación del servicio)

**Nombre método:** *dummy*

**Descripción:** El método dummy verifica el estado y la disponibilidad de los elementos principales del servicio (aplicación, autenticación y base de datos).

#### 3.1.1 Solicitud:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a13="http://a13.soap.ws.server.puc.sr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a13:dummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### 3.1.2 Respuesta:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:dummyResponse xmlns:ns2="http://a13.soap.ws.server.puc.sr/">
      <return>
```

```
<appserver>?</appserver>
<authserver>?</authserver>
<dbserver>?</dbserver>
</return>
</ns2:dummyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Donde **dummyResponse** es del tipo `dummyResponse` definido en el WSDL y contiene la etiqueta `return` del tipo **dummyReturn**.

Los valores de los atributos **appserver**, **authserver** y **dbserver** pueden ser **OK** o, en caso de falla, **ERROR**.

### 3.1.3 Ejemplo:

Invocación del método:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a13="http://a13.soap.ws.server.puc.sr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a13:dummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta del método:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:dummyResponse xmlns:ns2="http://a13.soap.ws.server.puc.sr/">
      <return>
        <appserver>OK</appserver>
        <authserver>OK</authserver>
```

```
<dbserver>OK</dbserver>
</return>
</ns2:dummyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 3.2 Método *getPersona*

**Nombre método:** *getPersona*

**Descripción:** Devuelve el detalle de todos los datos, existentes en el padrón único de contribuyentes, del contribuyente solicitado.

### 3.2.1 Solicitud

**Esquema:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a13="http://a13.soap.ws.server.puc.sr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a13:getPersona>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      <idPersona>?</idPersona>
    </a13:getPersona>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde ***a13:getPersona*** es del tipo ***getPersona*** y engloba los parámetros de entrada:

**token y sign:** Los mismos son devueltos por el web service de autenticación WSAA.

**cuitRepresentada:** Debe coincidir con alguna de las CUITs listadas en la sección **relations** del token enviado. Debe ser en representación de que organismo se solicita la operación.

**idPersona:** Es la clave de la que se solicitan los datos.

### 3.2.2 Respuesta

#### Esquema:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:getPersonaResponse xmlns:ns2="http://a13.soap.ws.server.puc.sr/">
      <personaReturn>
        <metadata>
          <fechaHora>2018-11-28T14:55:19.023-03:00</fechaHora>
          <servidor>host</servidor>
        </metadata>
        <persona>
          ...
        </persona>
      </personaReturn>
    </ns2:getPersonaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Donde **getPersonaResponse**, **personaReturn**, **metadata** y **persona** son del tipo del mismo nombre, definidos en el WSDL del servicio.

### 3.2.3 Ejemplo

#### Invocación del método:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a13="http://a13.soap.ws.server.puc.sr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a13:getPersona>
      <token>PDbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHNOYW5kYWxvbmU9Inllcyl/Pgoo=</token>
      <sign>aoknbFR2TB9cPBLBcPpWpA7BHO2s9tbn8=</sign>
      <cuitRepresentada>20140453605</cuitRepresentada>
      <idPersona>27015942210</idPersona>
    </a13:getPersona>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Respuesta del ejemplo:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:getPersonaResponse xmlns:ns2="http://a13.soap.ws.server.puc.sr/">
      <personaReturn>
        <metadata>
          <fechaHora>2018-11-28T14:55:19.023-03:00</fechaHora>
          <servidor>127.0.0.1</servidor>
        </metadata>
        <persona>
          <apellido>INTENTAR</apellido>
          <descripcionActividadPrincipal>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES,
          HOSTERÍAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE NO INCLUYEN
```

SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO</descripcionActividadPrincipal>

<domicilio>

<calle>AV LOS INCAS</calle>

<codigoPostal>5881</codigoPostal>

<descripcionProvincia>SAN LUIS</descripcionProvincia>

<direccion>AV LOS INCAS 4137</direccion>

<estadoDomicilio>CONFIRMADO</estadoDomicilio>

<idProvincia>11</idProvincia>

<localidad>MERLO</localidad>

<numero>4137</numero>

<tipoDomicilio>FISCAL</tipoDomicilio>

</domicilio>

<domicilio>

<calle>AV LOS INCAS</calle>

<codigoPostal>5881</codigoPostal>

<descripcionProvincia>SAN LUIS</descripcionProvincia>

<direccion>AV LOS INCAS 8732</direccion>

<estadoDomicilio>NO DENUNCIADO</estadoDomicilio>

<idProvincia>11</idProvincia>

<localidad>MERLO</localidad>

<numero>8732</numero>

<tipoDomicilio>LEGAL/REAL</tipoDomicilio>

</domicilio>

<estadoClave>ACTIVO</estadoClave>

<fechaNacimiento>1936-02-11T12:00:00-03:00</fechaNacimiento>

<idActividadPrincipal>551023</idActividadPrincipal>

<idPersona>27015942210</idPersona>

<mesCierre>12</mesCierre>

<nombre>JAZMIN</nombre>

<numeroDocumento>1594221</numeroDocumento>

```
<periodoActividadPrincipal>201311</periodoActividadPrincipal>
<tipoClave>CUIT</tipoClave>
<tipoDocumento>LC</tipoDocumento>
<tipoPersona>FISICA</tipoPersona>
</persona>
</personaReturn>
</ns2:getPersonaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 3.3 Método getIdPersonaListByDocumento

**Nombre método:** *getIdPersonaListByDocumento*

**Descripción:** Devuelve el detalle de los datos, existentes en el padrón único de contribuyentes, del contribuyente solicitado.

#### 3.3.1 Solicitud

**Esquema:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:a13="http://a13.soap.ws.server.puc.sr">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a13:getIdPersonaListByDocumento>
      <token>${tokensign#token}</token>
      <sign>${tokensign#sign}</sign>
      <cuitRepresentada>${parametros#cuit_representada}</cuitRepresentada>
      <documento>0011709676</documento>
    </a13:getIdPersonaListByDocumento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Donde **a13:getIdPersonaListByDocumento** es del tipo **getIdPersonaListByDocumento** y engloba los parámetros de entrada:

**token y sign:** Los mismos son devueltos por el web service de autenticación WSAA.

**cuitRepresentada:** Debe coincidir con alguna de las CUITs listadas en la sección **relations** del token enviado. Debe ser en representación de que organismo se solicita la operación.

**documento:** Es el documento de la clave que se solicitan los datos.

### 3.3.2 Respuesta

#### Esquema:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<soap:Body>  
<ns2:getIdPersonaListByDocumentoResponse xmlns:ns2="http://a13.soap.ws.server.puc.sr/">  
<idPersonaListReturn>  
<idPersona>23117096769</idPersona>  
<idPersona>27117096764</idPersona>  
<metadata>  
<fechaHora>2025-07-17T16:22:09.168-03:00</fechaHora>  
<servidor>qa-sr-padron-ws.cloudhomo.afip.gob.ar</servidor>  
</metadata>  
</idPersonaListReturn>  
</ns2:getIdPersonaListByDocumentoResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Donde **getIdPersonaListByDocumentoResponse**, **idpersonaListReturn**, **metadata** y **idPersona** son del tipo del mismo nombre, definidos en el WSDL del servicio.

## 4 Definiciones de tipos de datos

### 4.1 Tipos de datos simples

Los datos simples tienen una longitud determinada. Según el tipo base se pueden dar los siguientes casos:

- Longitud N: El campo tiene longitud fija de N dígitos o caracteres.
- Longitud M-N: El campo tiene longitud variable de tamaño M a N, siendo  $M < N$ .

| Tipo dato         | Base   | Longitud | Notas                                                          |
|-------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|
| CUIT              | long   | 11       |                                                                |
| TipoPersona       | String |          | Valores: FISICA o JURIDICA                                     |
| TipoClave         | String |          | Valores: CUIT, CUIL o CDI                                      |
| EstadoClave       | String |          | Valores: ACTIVO, INACTIVO                                      |
| TipoDocumento     | String |          | Valores: Ver <a href="#">Tabla 5.1</a>                         |
| TipoDomicilio     | String |          | Valores: FISCAL, LEGAL/REAL                                    |
| TipoFormaJuridica | String |          | Valores Ver anexo <a href="#">#Valores Tipos de parámetros</a> |
| TipoDatoAdicional | String |          | Valores Ver anexo <a href="#">#Valores Tipos de parámetros</a> |

### 4.2 Tipos de Datos Complejos

Los campos dentro de un tipo complejo tienen una multiplicidad (M) determinada, esto es, cuantas veces puede o debe aparecer la etiqueta de dicho campo. Las distintas variantes son:

- 0..1: Campo opcional que se especifica como máximo una sola vez.
- 0..\*: Campo opcional que se especifica cero, una o muchas veces.
- 1..1: Campo obligatorio que se especifica una vez.

- 1..\*: Campo obligatorio que se especifica una o más veces.

El tipo de dato simple y la multiplicidad que define a un atributo tiene relevancia dentro de los tipos complejos utilizados en los request o solicitud. El principal objetivo es ordenar y restringir el ingreso de datos por parte del usuario.

En el response o respuesta, los tipos simple y multiplicidad son ignorados en la documentación, ya que es la respuesta por parte de los servidores de ARCA. Por simplicidad, en los tipos de datos complejos pertenecientes exclusivamente a datos de respuesta, se declaran los atributos con multiplicidad opcional (0..1 o 0..\*) y se definen con los tipos base (string, float, int, etc.).

| Campo                                                                                                                                                       | Descripción                                    | Mult. | Tipo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Tipo getPersona :</b> Información asociada a la autenticación y autorización requerida para la utilización del WS, más los parámetros propios del mismo. |                                                |       |               |
| token                                                                                                                                                       | Token devuelto por el WSAA.                    | 1..1  | String        |
| sign                                                                                                                                                        | Firma devuelta por el WSAA                     | 1..1  | String        |
| cuitRepresentada                                                                                                                                            | CUIT del contribuyente emisor o representado.  | 1..1  | CUIT          |
| idPersona                                                                                                                                                   | CUIT del cual se solicitan los datos           | 1..1  | CUIT          |
| <b>Tipo Metadata:</b> Información adicional.                                                                                                                |                                                |       |               |
| fechaHora                                                                                                                                                   | Fecha y hora de proceso                        | 0..1  | DateTime      |
| servidor                                                                                                                                                    | Nombre del equipo que procesó el requerimiento | 0..1  | String        |
| <b>Tipo Persona:</b> Datos propios del contribuyente                                                                                                        |                                                |       |               |
| idPersona                                                                                                                                                   | CUIT del cual se solicitaron los datos.        | 0..1  | CUIT          |
| tipoPersona                                                                                                                                                 | Tipo de la persona (Física o Jurídica)         | 0..1  | TipoPersona   |
| tipoClave                                                                                                                                                   | Tipo de la clave solicitada                    | 0..1  | TipoClave     |
| estadoClave                                                                                                                                                 | Estado de la clave solicitada                  | 0..1  | EstadoClave   |
| nombre                                                                                                                                                      | Nombre del contribuyente                       | 0..1  | String        |
| apellido                                                                                                                                                    | Apellido del contribuyente                     | 0..1  | String        |
| razonSocial                                                                                                                                                 | Razón social del contribuyente                 | 0..1  | String        |
| tipoDocumento                                                                                                                                               | Tipo del documento del contribuyente           | 0..1  | TipoDocumento |
| numeroDocumento                                                                                                                                             | Número del documento del contribuyente         | 0..1  | String        |
| mesCierre                                                                                                                                                   | Mes de cierre de balance del contribuyente     | 0..1  | Integer       |
| fechaInscripcion                                                                                                                                            | Fecha de inscripción del contribuyente         | 0..1  | DateTime      |
| fechaContratoSocial                                                                                                                                         | Fecha del contrato social del contribuyente    | 0..1  | DateTime      |

| Campo                                                           | Descripción                                                                                  | Mult. | Tipo              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| formaJuridica                                                   | Descripción de la forma jurídica en caso de ser persona jurídica                             | 0..1  | TipoFormaJuridica |
| fechaFallecimiento                                              | Fecha de fallecimiento del contribuyente                                                     | 0..1  | DateTime          |
| fechaNacimiento                                                 | Fecha de nacimiento del contribuyente                                                        | 0..1  | DateTime          |
| idActividadPrincipal                                            | Identificador de la actividad según SUPA. Actividad principal declarada por el contribuyente | 0..1  | Long              |
| DescripcionActividadPrincipal                                   | Descripción de la actividad principal declarada por el contribuyente                         | 0..1  | String            |
| domicilio                                                       | Domicilios del contribuyente                                                                 | 0..*  | Domicilio         |
| claveInactivaAsociada                                           | Claves inactivas asociadas al contribuyente                                                  | 0..*  | Cuit              |
| Período actividad principal                                     | Período de la actividad principal declarada por el contribuyente                             | 0..1  | YYYYMM            |
| <b>Tipo Domicilio:</b> Domicilio declarado por el contribuyente |                                                                                              |       |                   |
| tipoDomicilio                                                   | Tipo de domicilio según SUPA                                                                 | 1..1  | TipoDomicilio     |
| direccion                                                       | Dirección: Calle, numero, depto, etc.                                                        | 1..1  | String            |
| Localidad                                                       | Localidad                                                                                    | 1..1  | String            |
| codPostal                                                       | Código postal                                                                                | 1..1  | String            |
| idProvincia                                                     | Identificador de la provincia según SUPA                                                     | 1..1  | Int               |
| descripcionProvincia                                            | Nombre de la provincia según SUPA                                                            | 1..1  | String            |
| tipoDatoAdicional                                               | Tipo de dato adicional del domicilio según SUPA                                              | 0..1  | TipoDatoAdicional |
| datoAdicional                                                   | Dato adicional del domicilio.                                                                | 0..1  | String            |

## 5. ANEXOS

### 5.1. Valores de TipoDocumento:

| tipoDocumento | Decripcion                     |
|---------------|--------------------------------|
| LC            | LIBRETA CIVICA                 |
| LE            | LIBRETA DE ENROLAMIENTO        |
| CI            | CEDULA DE IDENTIDAD            |
| TRAM          | EN TRAMITE                     |
| ACTA          | ACTA DE NACIMIENTO             |
| PAS           | PASAPORTE                      |
| DNI           | DOC.NACIONAL DE IDENTIDAD      |
| INDET         | INDETERMINADO                  |
| CERT          | CERTIFICADO DE MIGRACIÓN       |
| DIEXT         | DOCUMENTO IDENTIDAD EXTRANJERO |
| DNI M         | D.N.I. (N° MÚLTIPLE)           |
| INDOC         | ANSES INDOCUMENTADO            |

## 5.2. Valores de tipos de parámetros:

Para la obtención de los valores válidos, para los tipos de parámetros listados en la siguiente tabla, se debe invocar al WS de nombre **ws\_sr\_padron\_a100**, con los valores definidos en la columna "CollectionName" de la siguiente tabla (este valor identifica al tipo de parámetro). En respuesta al llamado a dicho servicio se obtiene en cada caso, una colección de elementos cuyo atributo "id" los identifica unívocamente dentro de la colección. El conjunto total de ids representa la lista de valores válidos para cada tipo de parámetro.

| Nombre tipo parámetro | CollectionName                     | Comentario                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TipoFormaJuridica     | SUPA.TIPO_EMPRESA_JURIDICA         | El valor devuelto por este WS (A13), es el que corresponde al atributo <b>DESC_TIPO_EMPRESA_JURIDICA</b>   |
| TipoDatoAdicional     | SUPA.TIPO_DATO_ADICIONAL_DOMICILIO | El valor devuelto por este WS (A13), es el que corresponde al atributo <b>DESC_TIPO_DATO_ADICIONAL_DOM</b> |

## 5.3. Listado de mensajes de errores:

| Condición                                                                            | Mensaje                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| La clave (cuit/cuil) de la persona tiene mas de 11 dígitos                           | "El Id de la persona no es valido"                                                 |
| La clave (cuit/cuil) de la persona no se encuentra en la base                        | "No existe persona con ese Id"<br>"La Clave (CUIT/CUIL) consultada es inexistente" |
| La clave (cuit/cuil) de la persona esta inactiva                                     | "Persona inactiva"<br>"La clave (CUIT/CUIL) consultada se encuentra INACTIVA"      |
| La firma del token en el login es invalida                                           | "No autorizado, par token/sign invalido."                                          |
| El parametro del servicio cuitRepresentada no puede ser null                         | "Debe enviar la CUIT representada"                                                 |
| La cuitRepresentada tiene que estar en la lista de relaciones del token enviado      | "Este token no le permite actuar en representacion de la CUIT " + cuitRepresentada |
| El token "o la firma del mismo no fueron enviados en los parametros correspondientes | "Falta token y/o sign."                                                            |

